

S 222 - S 302 - S 402 - S 600 - S 802 - S 1102 S 1402 - S 1702 - S 2002 - S 2301 - S 3002

Pince de démolition et de tri

Outils polyvalents par excellence, les pinces de démolition S permettent de saisir, démolir, trier, charger et recycler tous vos matériaux.

- 1 Platine boulonnée.
- 2 Rotation hydraulique 360°.
- 3 Mono vérin de S202 à S1102, 2 vérins de S1402 à S3001. Vérins protégés à l'intérieur du bâti. Vérin avec amortisseur de fin de course à partir de S802.
- 4 Bâti en acier HLE. Axes traités HF.
- 5 Coquilles en acier anti-abrasion. Ouverture perpendiculaire au sol.
- 6 Contre-lames boulonnées réversibles en acier 450 HB.

Option :

Coquilles pleines pour version ROC.



L

L Roc

A

B

C

D

E

H

V


F



	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	≈ mm	mm	l	daN	bar	l/min	sec	bar	l/min	tr/min	t
S 222	193	400	-	1090	825	805	865	115	385	78	1200	250	10/15	2/4	200/320	10	14	2,5/3,8
S 302	253	400	-	1090	825	820	886	145	385	78	1200	250	10/15	2/4	120/320	13/18	10/15	3,9/5,9
S 402	395	550	-	1300	1012	741	778	150	423	146	2500	350	15/30	2/4	120/320	13/18	10/15	6/7
S 600	630	700	700	1500	1106	1062	1093	200	400	255	3300	350	20/45	2/4	200/250	9/14	10/15	7/10
S 802	725	800	800	1710	1235	895	1060	530	540	395	4000	350	30/65	2/4	140	14/20	10/15	11/15
S 1102	930	900	900	1840	1370	990	1090	520	580	470	5000	350	45/70	2/4	140	14/20	10/15	16/19
S 1402	1220	1010	1010	2000	1434	1046	1281	300/400	616	700	6200	350	60/120	2/4	140	14/20	10/15	18/21
S 1702	1500	1120	1120	2100	1460	1180	1375	505	625	820	6000	350	55/110	2/4	140	14/20	10/15	22/27
S 2002	1770	1140	1040	2200	1500	1180	1370	350/450	695	950	8300	350	90/140	2/4	140	24/35	10/15	25/32
S 2301	2100	1210	1210	2270	1624	1270	1422	450/550	674	1080	9300	350	100/160	2/4	140	28/40	10/15	28/37
S 3002	2850	1450	1030	2400	1650	1330	1500	480/580	620	1270	10300	350	130/260	2/4	140	35/45	10/15	38/60

Les poids sont donnés sans platine boulonnée

S222 - S302 - S402 - S600



S802 - S1102 - S1402 - S1702 - S2002 - S2301 - S3002

