



FRAISES A DISQUE

MSW WITECK

Pour Pelles de 2,5 à 15 T



APPLICATIONS

- Fraisage de tous matériaux durs (béton, asphalte, enduits, briques, ...) pour surfacage et dégarnissage
- Retailage parois moulées

AVANTAGES

- Console orientable tous les 45° pour usage en toute position : sol, mur vertical ou incliné, plafond, voute, ...
- Construction robuste
- Articulations fortement dimensionnées



- Carter de protection démontable pour traitement des angles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		MSW 02	MSW 05	MSW 08
Catégorie de pelle		2,5 à 4 T	5 à 8 T	9 à 15 T
Diamètre disque	mm	440	540	580
Puissance Maxi	kw	22	30	40
Débit mini	l/mn	40	65	110
Débit maxi	l/mn	60	100	170
Vitesse rotation	t/mn	120/180	110/180	120/180
Pression maxi	bar	350	350	350
Poids	kg	210	320	340

VENTE
LOCATION

WITECK

WITECK
ZA de Gomberville
4A rue Pablo Picasso
78114 MAGNY LES HAMEAUX
Tél. : 01.30.07.30.21
Fax : 01.30.47.24.31
Mail : witeck@orange.fr
Site : www.witeck.fr